

# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tip constructiv        | Spring-loaded diaphragm (NBR)            |
| Domeniul de utilizare  | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| Temperatură ambientală | -25 °C to +85 °C                         |
| Conexiune electrică    | Coupling plug Pg 9, DIN 43650            |
| Frecvența comutării    | 200/min.                                 |
| Tensiune nominală      | 250 V                                    |
| Funcție                | Changeover                               |
| Material               | Galvanised steel                         |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Articol

| Denumire       | Filet | Domeniu de reglare |
|----------------|-------|--------------------|
| K- 07 30 28 55 | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar      |
| K- 07 30 28 56 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar     |
| K- 07 30 28 57 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar    |
| K- 07 30 28 58 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar      |
| K- 07 30 28 59 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar     |
| K- 07 30 28 60 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar    |