

# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Domeniul de utilizare	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Temperatură ambientală	-25 °C to +85 °C
Conexiune electrică	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Frecvența comutării	200/min.
Tensiune nominală	250 V
Funcție	Changeover
Material	Galvanised steel



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar