

K-3 BKR STELLANTR E L MS

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| Gaură | Formă de L |
| Temperatura de lucru | -20 °C to +70 °C |
| Unghi de rotație | 90 ° |
| Presiune de comandă | 5.5 bar |
| Adaptor supapă | Supplied as standard |
| Antrenare | aluminium eloxed |
| Garnitură de antrenare | NBR |
| Ventil cu bilă | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| Garnitură de etanșare a ventilului cu bilă | PTFE/FKM |



Indicație

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

3-way cock, L-bore, full bore

Informații suplimentare

Other T-positions on request

Articol

| Denumire | DN | Filet | Poziție | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| K- 07 30 02 90 | 15 | Rp 1/2 | L | 40 | 133,0 | 142,0 | 20,0 | 64,5 | 25 |
| K- 07 30 02 91 | 25 | Rp 1 | L | 40 | 133,0 | 150,5 | 30,0 | 97,0 | 41 |
| K- 07 30 02 92 | 40 | Rp 1 1/2 | L | 25 | 180,0 | 193,5 | 43,0 | 135,0 | 55 |