K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

Caracteristici

Conexiune electrică	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tip de protecţie	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatură mediu	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 ° C with FKM-Seal
Carcasă, scaun al supapei	Stainless steel
Piese interioare	Stainless steel
Garnitură de etanşare	Perbunan (NBR) or FKM





Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Available versions, Directly operated, Combined operation

Articol

Denumire	Filet	presiune max. de lucru (bar)	NW	Material de etanşare	A (mm)	B (mm)	Forma constructivă
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.