

# K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Conexiune electrică</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Tip de protecție</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Temperatură mediu</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Carcasă, scaun al supapei</b>	Stainless steel
<b>Piese interioare</b>	Stainless steel
<b>Garnitură de etanșare</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Articol

Denumire	Filet	presiune max. de lucru (bar)	NW	Material de etanșare	A (mm)	B (mm)	Forma constructivă
K- 07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K- 07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1