

K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------------------|--|
| Conexiune electrică | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400 |
| Tip de protecție | IP65 (with connector socket fitted) |
| Temperatură mediu | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| Carcasă, scaun al supapei | Stainless steel |
| Piese interioare | Stainless steel |
| Garnitură de etanșare | Perbunan (NBR) or FKM |



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Available versions, Directly operated, Combined operation

Articol

| Denumire | Filet | presiune max. de lucru (bar) | NW | Material de etanșare | A (mm) | B (mm) | Forma constructivă |
|----------------|---------|------------------------------|-----|----------------------|--------|--------|--------------------|
| K- 07 30 23 18 | G 1/8 | 10 | 2,4 | NBR | 80,0 | 30,0 | 1 |
| K- 07 30 23 20 | NPT 1/8 | 10 | 2,4 | FKM | 80,0 | 30,0 | 1 |
| K- 07 30 23 19 | G 1/4 | 3 | 4,0 | NBR | 80,0 | 45,0 | 1 |
| K- 07 30 23 21 | G 1/4 | 3 | 4,0 | FKM | 80,0 | 45,0 | 1 |