# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Temperatura de lucru** | -20 °C to +100 °C |
| **Descriere filet** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Presiune inițială** | 0.2 - 0.4 bar |
| **Garnituri** | NBR |
| **Arc** | Stainless-steel |
| **Carcasă** | Brass |
| **Știft de supapă** | Brass |
| **Placă port-supapă** | Stainless steel |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire | Filet | Lungime (mm) | presiune max. de lucru (bar) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 60** | G 3/8 | 54,0 | 25 | 23 |
| **K- 07 30 24 61** | G 1/2 | 57,0 | 25 | 27 |
| **K- 07 30 24 62** | G 3/4 | 64,0 | 25 | 33 |
| **K- 07 30 24 63** | G 1 | 74,5 | 25 | 40 |
| **K- 07 30 24 64** | G 1 1/4 | 82,0 | 18 | 50 |
| **K- 07 30 24 65** | G 1 1/2 | 93,0 | 18 | 55 |
| **K- 07 30 24 66** | G 2 | 100,0 | 18 | 70 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*