# K-VERSCHLUSSKAPPEN MS

Hexagonal caps - brass

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | 10 bar |
| **Temperatură mediu** | max. +90 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. +90 °C |



## Indicație

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Alte date sunt disponibile la cerere.

## Informații suplimentare

Further types and dimensions on request.

## Articol

| Denumire | Filet | L1 (mm) | Deschiderea cheii fixe |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 06** | G 1/8 | 10,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 10 07** | G 1/4 | 10,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 10 08** | G 3/8 | 10,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 10 09** | G 1/2 | 12,0 | 23 mm |
| **K- 07 40 10 10** | G 3/4 | 14,0 | 29 mm |
| **K- 07 40 10 11** | G 1 | 15,0 | 36 mm |
| **K- 07 40 10 12** | G 1 1/4 | 17,0 | 46 mm |
| **K- 07 40 10 13** | G 1 1/2 | 19,5 | 53 mm |
| **K- 07 40 10 14** | G 2 | 19,5 | 64 mm |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*