

K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Regulator de presiune butelii, presiune butelie 300 bar, pentru gaze inflamabile

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Manometru de conținut | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene |
| Material | Alamă presată |
| Racord butelie | W 30 x 2 ccw |



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Articol

| Denumire | Tip de gaz | Presiune de lucru bar |
|----------------|------------|-----------------------|
| K- 07 25 07 27 | Fuel gas | 0 - 1,5 bar |
| K- 07 25 07 26 | Fuel gas | 0 - 10,0 bar |

Piese de schimb

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK | Content pressure gauge |
| K-MANO SCHW | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Căpăcele de protecție |