

# K-ANFAV MULTIFIX

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Presiune de intrare</b>         | Min. 2 bar, max. 16 bar                            |
| <b>Temperatură mediu</b>           | max. 60 °C                                         |
| <b>Temperatură ambientală</b>      | Max. 60 °C                                         |
| <b>Material de etanșare</b>        | NBR                                                |
| <b>Carcasă</b>                     | Die-cast zinc, Aluminium for G 3/4 and G 1 variant |
| <b>Măsurarea valorii debitului</b> | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. The filling time can be altered by turning the adjusting screw.

## Articol

| Denumire       | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B        | D (mm) |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 11 54 | G 1/4 | 1000          | 47,8   | 54,2 mm  | 26,8   |
| K- 07 25 11 55 | G 1/2 | 4000          | 68,8   | 71,6 mm  | 35,1   |
| K- 07 25 19 34 | G 3/4 | 12000         | 99,7   | 104,0 mm | 52,0   |
| K- 07 25 19 35 | G 1   | 12000         | 99,7   | 104,0 mm | 52,0   |

## Piese de schimb

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR  | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |