

K-RD MULTIFIX

Non-return valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar |
| Temperatură mediu | max. 50 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 50 °C |
| Material de etanșare | NBR |
| Carcasă | Die-cast zinc |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Presiune inițială | Min. 0.1 bar |



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Spring-loaded seat valves.

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 11 77 | G 1/4 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 78 | G 3/8 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 79 | G 1/2 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |
| K- 07 25 11 80 | G 3/4 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |

Piese de schimb

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |