

# K-RD MULTIFIX

Non-return valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare         | Max. 16 bar  |
| Temperatură mediu           | max. 50 °C   |
| Temperatură ambientală      | Max. 50 °C   |
| Material de etanșare        | NBR  |
| Carcasă                     | Die-cast zinc                                      |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Presiune inițială           | Min. 0.1 bar                                       |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Spring-loaded seat valves.

## Articol

| Denumire       | Filet | Debit<br>(L/min) | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| K- 07 25 11 77 | G 1/4 | 700              | 47,8      | 52,0 mm | 26,0      | 26,0      | 1                        |
| K- 07 25 11 78 | G 3/8 | 700              | 47,8      | 52,0 mm | 26,0      | 26,0      | 1                        |
| K- 07 25 11 79 | G 1/2 | 6000             | 68,8      | 67,0 mm | 33,5      | 33,5      | 2                        |
| K- 07 25 11 80 | G 3/4 | 6000             | 68,8      | 67,0 mm | 33,5      | 33,5      | 2                        |

## Piese de schimb

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR  | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |