

K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar |
| Temperatură mediu | max. 60 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 60 °C |
| Material de etanșare | NBR |
| Carcasă | Die-cast zinc |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Indicație

Flow rate l/min at P → A

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Wide or narrow, four-way manifolds.

Articol

| Denumire | Outlets | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------------------------|-------|---------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 11 82 | 3 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/4 | 3300 | 34,8 | 52,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 11 83 | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000 | 38,8 | 67,0 mm | 33,5 |

Accesorii

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA | Accessories for pressure switch HANSA |

Piese de schimb

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |