

# K-WTEH 3-TLG MET TROPF MULTIFIX-MIN

Service units, 3-piece with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Presiune de intrare                   | Max. 12 bar (also for metal tank!)                             |
| Temperatură mediu                     | max. 60 °C   |
| Temperatură ambientală                | Max. 60 °C   |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm   |
| Material de etanşare                  | NBR  |
| Apărătoare de arc                     | POM-brass  |
| Carcasă                               | Die-cast zinc  |
| Cap ungător                           | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)           |
| Drain valve                           | Semi-automatic   |
| Măsurarea valorii debitului           | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Two or three-piece service units consisting of a diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## Indicații referitoare comandă

Lockable service units available on request. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

## Articol

| Denumire       | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|--------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|--------------------------|
| K- 07 25 01 07 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar       | 700           | 120,0  | 162,3 mm | 63,0   | 99,3   | 5  | 0                        |
| K- 07 25 01 09 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar       | 700           | 120,0  | 162,3 mm | 63,0   | 99,3   | 5  | 0                        |

## Piese de schimb

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ                | Holder                                       |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL         | Automatic drain valve                        |
| K-SCHALTTAFELMUTTER            | Nut  |
| K-KOPPELPAKET MEHR             | Coupling packet                              |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter                    |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI   | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-VERSCHLEI-SATZ               | Set of wearing parts                         |
| K-FILTERELEMENT                | Filter element                               |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1     | Drip attachment polycarbonate                |
| K-TROPFAUFSATZ METALL          | Drip attachment metal                        |