


# K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Presiune de intrare</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Temperatură mediu</b>	max. 60 °C
<b>Temperatură ambientală</b>	Max. 60 °C
<b>Debit</b>	350 l/min
<b>Mărimea porilor în elementul filtrant</b>	5 µm
<b>Material de etanşare</b>	NBR
<b>Apărătoare de arc</b>	POM-brass
<b>Carcasă</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
<b>Măsurarea valorii debitului</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.

The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

## Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 06 65	G 1/8	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5
K- 07 25 06 66	G 1/4	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5

## Piese de schimb

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTAFELMUTTER	Nut
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts