

K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatură mediu	max. 50 °C
Temperatură ambientală	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Finețea filtrului	0,01 μm
Calitatea aerului ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Randament	99.999 %
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 μm).

Indicații referitoare comandă

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 89	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 91	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 93	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 95	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 97	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0

Piese de schimb

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8