

# K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Domeniu de temperaturi	0 °C to +70 °C
Șurub tubular, braț pivotant, șurub de reglare	Nickel-plated brass
Piese interioare	Brass with a bare metal surface
Buză de etanșare inel O	NBR
Garnituri de etanșare (captive)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Articol

Denumire	C (mm)	pentru furtun	Filet	Deschiderea cheii fixe	B (mm)
K- 07 15 04 65	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 66	21,7	6 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 70	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 71	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 72	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 68	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 69	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 67	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,4