

K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	Max. vacuum 10 bar
Presiune de lucru min.	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Domeniu de temperaturi	-10 °C to +60 °C
Debit 6 bari și 10 bari	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
Debit 6 bari și 5 bari	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
Racord de aer de control	G 1/8



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Racord	DN	Funcția	Număr schemă electrică	Comandă
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27	
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27	
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27	
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28	
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28	
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28	
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	