


K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---|---|
| Presiune de lucru pulsatorie | Max. 10 bar |
| Presiune | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Material adecvat pentru conductă | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Standard | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Temperatură ambientală | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Material | Oțel superior 1.4404 |
| Material de etanșare | FKM |



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Articol

| Denumire | Filet | L1 (mm) | Deschiderea cheii fixe |
|----------------|-------|------------|------------------------|
| K- 07 40 47 04 | G 1/8 | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 47 03 | G 1/4 | 32,5 | 17 mm |
| K- 07 40 47 05 | G 3/8 | 36,0 | 21 mm |
| K- 07 40 47 02 | G 1/2 | 41,5 | 26 mm |