

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	0 - 35 bar
Temperatură mediu	-20 °C to +100 °C
Carcasă	Brass
Siguranță și garnitură	Industrial glue, mid hardened



Indicație

Couplings and distributors are also available separately
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

Informații suplimentare

Couplings and distributors are also available separately

Articol

Denumire	Racord	Cuplaj	se compune din distribuitor
K- 07 40 40 48	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 3/8	K-07350025	K-07404016
K- 07 40 44 27	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2	K-07350026	K-07404017

este un accesoriu pentru următoarele produse

K-VSEH 3-KRAFT	Receptacle combinations »3-Kraft«
K-VSEH AIRKRAFT	Receptacle combinations »airkraft«