

K-S-BKR M ENTL ABSCHL

Safety ball valves lockable, with relief port

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatura de lucru	-20 °C to max. +100 °C
Orificiu de dezaerare	M 5
Descriere filet	Rp thread acc. to ISO 7-1
Manetă	Stainless steel - PVC coated
Etanșare bilă	PTFE / NBR
Etanșare ax	PTFE
Material	oțel inoxidabil



Indicație

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

2/2-way stainless steel safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually and has a relief port.

Informații suplimentare

The price does not include a padlock. Please order separately.

Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 15 16	8	Rp 1/4	100,0	50,0	55,0
K- 07 30 15 17	10	Rp 3/8	100,0	50,0	55,0
K- 07 30 15 18	15	Rp 1/2	130,0	60,0	65,0
K- 07 30 15 19	20	Rp 3/4	130,0	64,0	74,6
K- 07 30 15 20	25	Rp 1	165,0	71,0	88,0
K- 07 30 15 21	32	Rp 1 1/4	165,0	78,0	102,0
K- 07 30 15 22	40	Rp 1 1/2	190,0	86,0	110,0
K- 07 30 15 23	50	Rp 2	190,0	95,0	125,0

Accesorii

K-VORHAENGESCHLOSS Padlock