K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

Caracteristici

Îmbinare cablu prin înşurubare	M 20 x 1.5
Putere de întrerupere min.	1 mA at 4 V DC
Putere nominală de întrerupere	1 mA to 5 A at 250 V AC
Funcţie de comutare	Changeover, silver-plated contacts
Tip de protecţie	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +70 °C
Carcasă	Polyamide blue or black
Şurub	Stainless steel 1.4301
Arbore	Polyamide PA6, black
Capac	Polycarbonate, transparent
Punte de montaj	PA6 with 30 % glass fibre
Garnituri	EPDM and NBR
Material de etanşare	NBR



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Articol

Denumire	Definiţie
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.