K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Caracteristici

Execuţie	Calibration, testing and service unit
Precizie	0,25% FS
Temperatura substanţei de măsurare	-20 °C to +80 °C
Temperatură ambientală	-10 °C to +50 °C
Părţi care vin în contact cu substanţa de măsurare	CrNi-steel with NBR seal
Carcasă	Die-cast zinc



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Informaţii suplimentare

Further measuring ranges on request

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Racord
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.