

Caracteristici

Temperatură ambientală	-20 °C to +80 °C
Conexiune electrică	Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli
Semnal de ieșire	2 switching outputs
Precizie	1% of span
Energie auxiliară	DC 15 - 35V
Părți care vin în contact cu substanța de măsurare	CrNi steel
Temperatura substanței de măsurare	-20 °C to +85 °C
Conectare la proces	G 1/4
Tip de protecție	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Carcasă	CrNi steel



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Articol

Denumire	Racord	Domeniu de măsurare
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Accesorii

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS