

K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges,
CrNi steel type

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip	233.50
Execuție	Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Utilizare	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Clasă de calitate	1.6 (Ø 63 mm), 1.0 (Ø 100 mm and Ø 160 mm)
Temperatură mediu	max. +100 °C
Temperatură ambientală	-20 °C până la +60 °C
Carcasă	CrNi steel
Fereastră de vizitare	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

For use in the chemical/petrochemical process industry, power stations, machinery and industrial plant engineering. For measuring points with high dynamic pressure loads and vibrations.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 11 93	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 95	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 97	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 99	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 01	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 03	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 05	-1 / +15.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 08	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 10	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 12	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 14	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 16	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 18	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 20	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 24	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 26	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 28	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 30	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 32	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 34	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 36	0 - 600.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 92	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 94	-1 / +0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 96	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 98	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 00	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 02	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 04	-1 / +15.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 06	0 - 0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 07	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 09	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 11	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 13	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 15	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 17	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 19	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 21	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"

K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges,
CrNi steel type

HANSA FLEX

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 12 23	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 25	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 27	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 29	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 31	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 33	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 35	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 03 48	0 - 0.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 49	0 - 1.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 50	0 - 1.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 51	0 - 2.5 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 52	0 - 4.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 53	0 - 6.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 54	0 - 10.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 55	0 - 16.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 56	0 - 25.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 57	0 - 40.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 58	0 - 60.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 59	0 - 100.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 60	0 - 160.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 61	0 - 250.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 62	0 - 400.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 63	0 - 600.0 bar	160,0	G 1/2"