K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells

Caracteristici

Presiune de lucru	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø guler de etanşare	26 mm
Ø tub de protecţie	10 mm
Material	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Articol

Denumire	Filet de conectare	Lungime de montare	SW (mm)	Material
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Accesorii

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2	Bimetallic thermometers

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.