


K-DRG MANO HW G

Pressure regulators

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 10 bar |
| Temperatură mediu | max. 70 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 70 °C |
| Domeniu de reglare | 0,5 - 9 bar |
| Material de etanșare | NBR |
| Apărătoare de arc | POM |
| Carcasă | Die-cast aluminium |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date | User manual on request |



Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 05 12 | G 1/4 | 1650 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| K- 07 25 05 13 | G 3/8 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| K- 07 25 05 14 | G 1/2 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| K- 07 25 05 15 | G 3/8 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| K- 07 25 05 16 | G 1/2 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| K- 07 25 05 17 | G 3/4 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |
| K- 07 25 05 18 | G 1 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |

Accesorii

| | |
|------------------------|-----------------------|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |