

# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presiune de lucru           | 1.5 - 8 bar  |
| Domeniu de temperaturi      | Up to +70 °C   |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Racord de aer de control    | G 1/8  |
| Corp de supapă              | Aluminium alloy  |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire       | Racord | Racord de dezaerare | Debit (L/min) | Număr schemă electrică | Dimensiunea constructivă |
|----------------|--------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| K- 07 15 04 21 | M 5    | M 5                 | 250           | 29                     | 100                      |
| K- 07 15 04 22 | G 1/8  | G 1/8               | 400           | 29                     | 100                      |
| K- 07 15 04 23 | G 1/8  | G 1/8               | 550           | 29                     | 200                      |
| K- 07 15 04 24 | G 1/4  | G 1/8               | 550           | 29                     | 200                      |
| K- 07 15 04 25 | G 1/4  | G 1/4               | 950           | 29                     | 300                      |
| K- 07 15 04 26 | G 3/8  | G 1/4               | 950           | 29                     | 300                      |
| K- 07 15 04 27 | G 1/2" | G 1/2               | 1600          | 29                     | 400                      |