K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

Caracteristici

Tip	A-10
Tensiune	8 - 30 V
Conexiune electrică	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Tip de protecţie	IP 65 acc. to EN 60529
Semnal de ieşire	4 to 20 mA, 2-wire
Neliniaritate	0.5% of span
Temperatură mediu	0 °C to +80 °C
Temperatură ambientală	0 °C to +80 °C
Părţi care vin în contact cu substanţa de măsurare	CrNi steel 1.4404
Carcasă	CrNi steel 1.4404



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Informaţii suplimentare

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Filet
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.