

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE VA

Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	1 - 35 bar and rough vacuum
Debit aer	1.000 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temperatură mediu	-25 °C to +200 °C
Carcasă, manșon, corp al supapei	Stainless steel 1.4305
Arc, inel elastic	Stainless steel 1.4310
Știfturi de blocare	Stainless steel 1.4401
Material de etanșare	FKM



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

Articol

Denumire	Racord	Lungime (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 65	Stem, I.D. 6	59,0	22
K- 07 35 12 65	Stem, I.D. 8	59,0	22
K- 07 35 07 66	Stem, I.D. 9	59,0	22
K- 07 35 12 66	Stem, I.D. 10	59,0	22
K- 07 35 07 67	Stem, I.D. 13	59,0	22

Elemente adiționale

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 1	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, female
K-TUE 7,2 7,8 VA 2	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305