

# K-L-SCHOTT STECK MINI

Bulkhead connectors, elbow type, mini

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                        |  |
|------------------------|--|
| Presiune de lucru      | Max. 10 bar, vacuum                    |
| Domeniul de utilizare  | Air, vacuum                            |
| furtunuri recomandate  | PU or PA (nylon)                       |
| Medii                  | Aer comprimat                          |
| Standard               | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring |
| Domeniu de temperaturi | 0 °C to +60 °C                         |
| Suprafață de etanșare  | O-ring (NBR)                           |
| Material               | Plastic, Nickel plated brass           |
| Inel de presiune       | Plastic                                |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Articol

| Denumire       | Filet      | pentru Ø exterior furtun | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Deschiderea cheii fixe |
|----------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|
| K- 07 40 50 19 | M 8 x 0.75 | 3 mm                     | 12,0       | 21,6       | 10 mm                  |
| K- 07 40 50 17 | M 10 x 1.0 | 4 mm                     | 15,7       | 22,5       | 12 mm                  |
| K- 07 40 50 18 | M 12 x 1.0 | 6 mm                     | 16,0       | 28,8       | 12 mm                  |