
# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | 0 - 8 bar |
| **Domeniu de temperaturi** | -20 °C to +70 °C |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Corp de supapă** | Aluminium alloy |






## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire | Racord de ieşire | Racord de intrare | Racord de dezaerare | Debit (L/min) | Număr schemă electrică |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 17** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| **K- 07 15 04 18** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| **K- 07 15 04 19** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| **K- 07 15 04 20** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*