
# K-FI PC-BEHAELTER HW G-MINI

Filters

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Max. 10 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 70 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 70 °C |
| **Presiune de lucru** | 1.5 - 9 bar |
| **Mărimea porilor în elementul filtrant** | 5 µm |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Carcasă** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Alte date** | User manual on request |






## Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 49** | G 1/8 | 950 | 38,0 | 110,0 mm | 17,0 | 93,0 | 200 |
| **K- 07 25 06 50** | G 1/4 | 950 | 38,0 | 110,0 mm | 17,0 | 93,0 | 200 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*