

# K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 10 bar
Temperatură mediu	max. 70 °C
Temperatură ambientală	Max. 70 °C
Material de etanșare	NBR
Apărătoare de arc	POM
Carcasă	Die-cast aluminium
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Alte date	User manual on request



## Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	Debit (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

## Accesorii

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket