K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

Caracteristici

Tip	213.40
Execuţie	Manometru cu tub Bourdon cu umplutură de glicerină
Utilizare	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatură mediu	max. +60 °C
Temperatură ambientală	-20 °C până la +60 °C
Inel cu bordură	CrNi steel
Carcasă	Pressed brass
Element de măsurare	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Fereastră de vizitare	Plexiglass
Mecanism indicator	Copper alloy



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Pentru puncte de măsurare cu sarcini dinamice mari de presiune și vibrații.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.