

K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

HANSA FLEX

Caracteristici	
Tip	213.40
Execuție	Manometru cu tub Bourdon cu umplutură de glicerină
Utilizare	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatură mediu	max. +60 °C
Temperatură ambiantă	-20 °C până la +60 °C
Inel cu bordură	CrNi steel
Carcasă	Pressed brass
Element de măsurare	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Fereastră de vizitare	Plexiglass
Mecanism indicator	Copper alloy



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Pentru puncte de măsurare cu sarcini dinamice mari de presiune și vibrații.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"