


K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND H G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 10 bar |
| Temperatură mediu | max. 70 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 70 °C |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm |
| Material de etanşare | NBR |
| Apărătoare de arc | POM |
| Carcasă | Die-cast aluminium |
| Cap ungător | Brass/POM |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date | User manual on request |



Articol

| Denumire | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|--------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 14 05 | G 3/4 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |
| K- 07 25 14 07 | G 1 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |

Accesorii

| | |
|-------------------------------------|--|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat |
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |