

# K-L-STECKVER AG-K VA

Male elbows conical male thread

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|   |   |
|---|---|
| <b>Presiune de lucru pulsatorie</b>     | Max. 10 bar   |
| <b>Presiune</b>                         | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| <b>Material adecvat pentru conductă</b> | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| <b>Standard</b>                         | R thread acc. to ISO 7-1  |
| <b>Temperatură ambientală</b>           | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| <b>Material</b>                         | Oțel superior 1.4404  |
| <b>Material de etanșare</b>             | FKM   |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articol

| Denumire       | Filet | pentru Ø exterior furtun | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-------|--------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 37 | R 1/8 | 4 mm                     | 17,0       | 16,0       |
| K- 07 40 24 38 | R 1/8 | 6 mm                     | 20,0       | 16,0       |
| K- 07 40 24 39 | R 1/8 | 8 mm                     | 21,0       | 17,0       |
| K- 07 40 24 35 | R 1/4 | 6 mm                     | 20,0       | 20,0       |
| K- 07 40 24 36 | R 1/4 | 8 mm                     | 21,0       | 20,0       |
| K- 07 40 46 80 | R 1/4 | 10 mm                    | 25,5       | 22,5       |