

# K-L-STECK VB VA

Union elbows

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Presiune de lucru pulsatorie     | Max. 10 bar   |
| Presiune                         | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| Material adecvat pentru conductă | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Temperatură ambientală           | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Material                         | Oțel superior 1.4404  |
| Material de etanșare             | FKM   |



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articol

| Denumire       | pentru Ø exterior furtun | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 20 | 4 mm                     | 17,0       | 17,0       |
| K- 07 40 24 21 | 6 mm                     | 20,0       | 20,0       |
| K- 07 40 24 22 | 8 mm                     | 21,0       | 21,0       |
| K- 07 40 24 23 | 10 mm                    | 25,0       | 25,0       |
| K- 07 40 24 24 | 12 mm                    | 27,0       | 27,0       |