


K-SCHMUTZFAENGER MS BL

Strainers - brass

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 20 bari
Temperatura de lucru	-20 °C to +110 °C
Descriere filet	G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B
Insertie sită	Stainless steel, mesh size 0.5 mm
Carcasă	Brass with a bare metal surface
Piesă de cap	Brass with a bare metal surface
Garnituri	NBR O-ring



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

Articol

Denumire	DN	Filet	C (mm)	L (mm)	Deschiderea cheii 1 (mm)	Deschiderea cheii 2 (mm)
K- 07 30 29 93	8	G 1/4	40,0	55,0	18	20
K- 07 30 29 94	10	G 3/8	40,0	55,0	21	20
K- 07 30 29 95	15	G 1/2	40,0	58,0	25	20
K- 07 30 29 96	20	G 3/4	48,0	70,0	31	27
K- 07 30 29 97	25	G 1	56,0	87,0	38	32
K- 07 30 29 98	32	G 1 1/4	64,0	96,0	47	36
K- 07 30 29 99	40	G 1 1/2	73,0	106,0	57	38
K- 07 30 30 00	50	G 2	89,0	126,0	67	46