


# 3 BKR ND T

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă cu presiune joasă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 3	Formă A
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Domeniu de temperaturi	Apă: de la 0 °C până la + 150 °C Aer: - 20 °C până la + 150 °C
Protecția suprafeței	nichelat
Material	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal

## Piese de schimb

ND GRIFF Mâner pentru ventil cu bilă ND