

BKR HR ND

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------------|--|
| Racord 1 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Racord 2 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Cursă de cuplare | 0°; 90° |
| Domeniu de temperaturi | Aer: - 20 °C până la + 150 °C Apă: de la 0 °C până la + 150 °C |
| Protecția suprafeței | nichelat |
| Material | Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE |



Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) |
|--------------|-----|--------------------|-------------------------|
| BKR 06 HR ND | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 HR ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 HR ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 HR ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 HR ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 HR ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 HR ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 HR ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = diametru nominal – SF = factorul de siguranță – SW = deschiderea cheii – BD = presiunea de lucru

Piese de schimb

ND GRIFF Mâner pentru ventil cu bilă ND