

# BKR HR ND

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Racord 2</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Domeniu de temperaturi</b>	Aer: - 20 °C până la + 150 °C Apă: de la 0 °C până la + 150 °C
<b>Protecția suprafeței</b>	nichelat
<b>Material</b>	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



## Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal – SF = factorul de siguranță – SW = deschiderea cheii – BD = presiunea de lucru

## Piese de schimb

ND GRIFF Mâner pentru ventil cu bilă ND