


BKR ND

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Cursă de cuplare	0°; 90°
Domeniu de temperaturi	Aer: - 20 °C până la + 150 °C Apă: de la 0 °C până la + 150 °C
Protecția suprafeței	nichelat
Material	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = diametru nominal

Piese de schimb

ND GRIFF Mâner pentru ventil cu bilă ND