

Caracteristici

Domeniul de utilizare aplicații generale pentru aer, apă etc.

Caracteristici speciale Duritate: cca. 77° Shore A
nepoluant, nu conține metale grele
rezistent la frecare și îmbătrânire
se poate steriliza
transparență durabilă
foarte flexibil

Strat interior PVC moale

Inserție o inserție de textură textilă


Strat exterior PVC moale

Culoarea transparent

Temperatură min. -5 °C

Temperatură max. 60 °C

Medii Apă
Aer



Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = presiunea de lucru

Variante produs

PSG BLAU Furtun de PVC cu inserție de împletitură, albastru

PSG GRUEN Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde

PSG ROT Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu

PSG SCHWARZ Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru