

### Caracteristici

**Domeniul de utilizare** aplicații generale pentru aer, apă etc.

**Caracteristici speciale** Duritate: cca. 77° Shore A  
nepoluant, nu conține metale grele  
rezistent la frecare și îmbătrânire  
se poate steriliza  
transparență durabilă  
foarte flexibil

**Strat interior** PVC moale

**Inserție** o inserție de textură textilă


**Strat exterior** PVC moale

**Culoarea** transparent

**Temperatură min.** -5 °C

**Temperatură max.** 60 °C

**Medii** Apă  
Aer



### Articol

| Denumire   | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | BD* la 20°C (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PSG 04-3   | 4,0             | 10,0            | 3,0                     | 20                | 15                        | 50                   |
| PSG 05-3   | 5,0             | 11,0            | 3,0                     | 20                | 20                        | 50                   |
| PSG 06-3   | 6,0             | 12,0            | 3,0                     | 20                | 25                        | 50                   |
| PSG 08-3   | 8,0             | 14,0            | 3,0                     | 20                | 30                        | 50                   |
| PSG 09-3   | 9,0             | 15,0            | 3,0                     | 15                | 35                        | 50                   |
| PSG 10-3   | 10,0            | 16,0            | 3,0                     | 15                | 40                        | 50                   |
| PSG 12-3   | 12,0            | 18,0            | 3,0                     | 15                | 50                        | 50                   |
| PSG 12-4.5 | 12,0            | 21,0            | 4,5                     | 15                | 50                        | 50                   |
| PSG 12.5-3 | 12,5            | 18,5            | 3,0                     | 15                | 50                        | 50                   |
| PSG 13-3   | 13,0            | 19,0            | 3,0                     | 15                | 60                        | 50                   |
| PSG 13-3.5 | 13,0            | 20,0            | 3,5                     | 15                | 60                        | 50                   |
| PSG 15-3   | 15,0            | 21,0            | 3,0                     | 10                | 75                        | 50                   |
| PSG 16-3.5 | 16,0            | 23,0            | 3,5                     | 10                | 80                        | 50                   |
| PSG 16-4   | 16,0            | 24,0            | 4,0                     | 10                | 80                        | 50                   |
| PSG 19-3.5 | 19,0            | 26,0            | 3,5                     | 10                | 80                        | 50                   |
| PSG 19-4   | 19,0            | 27,0            | 4,0                     | 10                | 100                       | 25 / 50              |
| PSG 19-5   | 19,0            | 29,0            | 5,0                     | 10                | 100                       | 25 / 50              |
| PSG 22-4   | 22,0            | 30,0            | 4,0                     | 8                 | 180                       | 25 / 50              |
| PSG 25-4   | 25,0            | 33,0            | 4,0                     | 8                 | 200                       | 25 / 50              |
| PSG 25-4.5 | 25,0            | 34,0            | 4,5                     | 8                 | 120                       | 25 / 50              |
| PSG 30-4   | 30,0            | 38,0            | 4,0                     | 7                 | 170                       | 25 / 50              |
| PSG 32-5   | 32,0            | 42,0            | 5,0                     | 7                 | 180                       | 25 / 50              |
| PSG 38-5   | 38,0            | 48,0            | 5,0                     | 6                 | 200                       | 25 / 50              |
| PSG 45-5   | 45,0            | 55,0            | 5,0                     | 4                 | 300                       | 25                   |
| PSG 50-5   | 50,0            | 60,0            | 5,0                     | 4                 | 350                       | 25                   |

BD = presiunea de lucru

### Variante produs

**PSG BLAU** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, albastru

**PSG GRUEN** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde

**PSG ROT** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu

**PSG SCHWARZ** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru