
HK OILAIR 2000
Oil-air cooler

Caracteristici

Execuţie	cu electromotor compact
Temperatură ulei la intrare max.	120 °C
presiune statică de lucru max.	20 bar





Indicaţie
În cazul tipului HK OILAIR 2005 K nu este posibilă montarea directă a unui termostat.

Descriere
Element de răcire standard, fără bypass
Puterile de răcire şi pierderile de presiune sunt indicate în diagramă

Indicaţii referitoare comandă
Vă rugăm să comandaţi separat răcitorul fără termostat!

Informaţii suplimentare
Curbele de putere de răcire au la bază temperatura uleiului la răcitor şi temperatura actuală a aerului. De exemplu, la o temperatură a uleiului de 60 °C şi la o temperatură a aerului de 20 °C, diferenţa de temperatură este de 40 °C. Pentru a determina puterea totală de răcire, multiplicaţi valoarea cu puterea de răcire în kW/°C.

Articol

Denumire	Motor	n 50 Hz (rpm)	Putere (kW)	Cantitate de aer (m3/h)	LP (dBA)	Racord	Greutate (kg)
HK OILAIR 2005 K	230V 50 Hz - Compact	2650	0,02	125	47	G 1/2"	3,2
HK OILAIR 2010 K	230V 50 Hz - Compact	2500	0,05	235	67	G 1/2"	6,0
HK OILAIR 2020 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2600	0,07	645	68	G 1"	8,0
HK OILAIR 2024 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2500	0,10	1300	72	G 1"	11,0
HK OILAIR 2040 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	1245	0,29	3200	71	G 1 1/4	21,0

LP = nivelul presiunii sonore dB(A)

Accesorii

HK TM 4	Termostat pentru răcitor de ulei-aer

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.