
# HK TM 4

Termostat pentru răcitor de ulei-aer

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | contact - contact normal deschis |
| **Temperatura de lucru max.** | 120 °C |
| **Tip de protecţie** | IP 65 |
| **Material** | Alamă |






## Articol

| Denumire | Punct de cuplare nominal (°C) | Punct de cuplare °C, PORNIRE | Punct de cuplare °C, OPRIRE | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK TM 45A 50** | 50 | 50 ± 3.5 | 38 ± 3.5 | 0,7 |
| **HK TM 46A 60** | 60 | 60 ± 3.5 | 48 ± 3.5 | 0,7 |
| **HK TM 47A 70** | 70 | 70 ± 3.5 | 58 ± 3.5 | 0,7 |
| **HK TM 48A 80** | 80 | 80 ± 3.5 | 68 ± 3.5 | 0,7 |

## este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|---|---|
| **HK OILAIR 2000** | Oil-air cooler |
| **HK OILAIR HPA** | Răcitor de ulei-aer |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*