


HK RB

Supapă de reținere RB

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Dispozitiv de blocare cu bilă for mounting in flow direction
Material	Oțel
Presiune de lucru	max. 700 bari



Indicație

La aplicații în instalații cu șocuri mai puternice sau vibrații, supapele trebuie asigurate cu Loctite atunci când sunt înșurubate.

Descriere

Supapă de reținere pentru utilizare în alezaje simple, în trepte (bosaj 118°). Etanșarea carcasei prin inel O NBR.

Articol

Denumire	p max. (bar)	Presiune inițială (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK GEH RK RB AG IG	Carcasă pentru supapa de reținere RK/RB
HK GEH RK RB IG	Carcasă pentru supapa de reținere RK/RB