KP 200 RAIL

Furtun HD, compact, RAIL

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Vehicule pe șine
Standard	EN 857 2 SC EN 45545-2
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie	două inserții din textură de sârmă de oțel cu rezistență mare la tracțiune
Strat exterior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei, ignifug
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Domeniu de temperaturi	Aer (max. 75 °C)
Medii	Ulei mineral Ulei pe bază de poliglicol Apă (0 °C până la + 85 °C)



Articol

Denumire	DN*	Dimensiune Țol	Ø interior (mm)	Ø Inserție (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
KP 208 RAIL	8	5 5/16"	7,9	13,3	16,0	350,0	700	1400	55
KP 210 RAIL	10	6 3/8"	9,5	15,6	18,3	330,0	660	1320	65
KP 213 RAIL	12	8 1/2"	12,7	19,1	21,5	275,0	550	1100	90
KP 216 RAIL	16	10 5/8"	15,9	22,3	24,7	250,0	500	1000	100
KP 220 RAIL	19	12 3/4"	19,0	26,4	28,6	215,0	430	860	120
KP 225 RAIL	25	16 1"	25,4	34,3	36,6	165,0	330	660	150
KP 232 RAIL	31	20 1.1/4"	31,8	41,6	44,4	125,0	250	500	210
KP 240 RAIL	38	24 1.1/2"	38,1	48,5	51,5	100,0	200	400	250
KP 250 RAIL	51	32 2"	50,8	61,2	64,2	90,0	180	360	315

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.